




SBH-62-463H

испаритель

Технические характеристики



Размеры					
L(mm) :	4480	A(mm) :	410	H1(mm) :	1025
H2(mm) :	1225	D(mm) :	780	B1(mm) :	1025
ØDout :	66 mm	o20 :	2 x 1 1/2" G	We (kg) :	481
				B(mm) :	4050
				B2(mm) :	1000
				C(mm) :	535
				ØDin :	42 mm

Технические параметры испарителя			
мощность	66 597,00 Watt	Площадь поверхности	175,6 m ²
Средняя температура в помещении	0,00 °C	Объем труб	47,9 dm ³
температура испарения	-8,00 °C	Диапазон ламеля	6 mm
ΔT	8 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	34 /32 bar
Хладагент	R404A	Класс энергоэффективности	E
Уровень над морем	0 m	Струя воздуха	40 m

Технические параметры вентиляторов			
Объемный расход воздуха	64354 m ³ /h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP54 / Class F
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	4 / 630 mm / 1320 1/мин	Диапазон рабочих температур	70
Мощность / сила тока	10,52 kW / 19,12 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	84 dBA
Напряжение / частота / фаза	400 Volt / 50 Hz / 3 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	62 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x4		

Конфигурация	имя конфигурации	код
Вариант вентилятора	Без вентилятора	-
Материал корпуса	ЕРС окрашенная оцинкованная сталь	-
Материал ламели	алюминий	-
Тип трубы	Стандартная толщина трубки	-
Тип оттаивания	Без размораживания	-
Изолированный сливной лоток	Без изолированного поддона	-

- Пояснения
- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем рассчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
 - Уровень давления звука рассчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
 - Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A
 - Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
 - Производительность, Технические характеристики и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

SARBUZ ISI TRANSFER CİHAZLARI SAN. ve TİC. A.Ş.

Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. Seden Sok. No: 14

Hadımköy / Arnavutköy / İSTANBUL/Türkiye Tel: +90 212 407 03 53 Pbx Faks: +90 212 671 99 96 Pbx

E-mail: info@sarbuz.com Web: http://www.sarbuz.com/